

PS96 - 管道压力开关

压力
开关

- ▶ 30 ~ 150 psi (2 ~ 10 bar)
- ▶ 可视调节
- ▶ 结实的包装可用于恶劣的环境

PS96 是一种简结的开关，其特色是具有一个简单的现场调节器。调节器具有刻度可以在现场快速的调节。微型 DIN 标准 C 插头的插脚间距只有 8mm。这种全金属外壳和小尺寸成为狭小空间应用的理想选择。

PS96



CE

性能参数

操作温度:	-40 ° F ~ +180 ° F (-40°C ~ 80°C)
开关 *	5Amp @ 12/24 VDC 和 250 VAC; 0.5 Amp@24VCD
调整范围	30~150 psi (2~10 bar)
重复性	最大设定点的 ± 2% @ 70 ° F (20 ° C)
接液部件	
隔膜材料	腈
接口	黄铜
电气连接	DIN 43650c IP65
平均死区	12 ~ 25 psi (8 ~ 1.70 bar)
耐压	1500 psi(100 bar)
认证	CE
重量, 约	0.13 lbs. (0.06 kg)

* 金触点 (option G) : 对于电压小于 12VDC 和电流小于 20mA 应选择金触点。

订货指南

使用**黑体字**构成产品代码

选择：

PS96 4MNB C HM

- 1. 压力接口** _____
 -**2MNB** 1/8" NPTM, 黄铜; -**2MGB** 1/8" BSPM, 黄铜;
 -**4MNB** 1/4" NPTM, 黄铜; -**4MGB** 1/4" BSPM, 黄铜;
- 2. 电路** _____
 -C SPDT
- 3. 电气连接** _____
 -HM DIN 43650C 仅阳插座 (标准);
 -HCM DIN 43650C 7 mm 插头

外型尺寸

