

外形紧凑、用途广泛，适用于连续储罐液位测量应用

XM/XT-300 & 700: 质轻可靠



外形紧凑

占用空间小，灵活适用于空间受限场合

多种安装选项

14个标准安装选项适合各类应用需求

可配置长度和输出

灵活满足各种功能需求

磁簧开关和浮球设计

在客户最严苛的应用中可靠运行，且不受温度和压力变化影响

满足不同储罐需求

可配置设计方便客户针对应用需求做出最合适的选择。

质轻耐用

丰富的材料选项及经过安装和压力测试的浮球可在广泛的液位检测应用中提供高可靠性。

多种安装选项

提供14种安装选项，易于安装并降低设计约束。

多样化的电气输出选择

占用空间小，但仍提供多种电气输出，满足客户需求。此外，还提供比例电压输出/集成信号调节器选项，满足应用需要。

适合各类储罐监测应用




医疗/试剂液位控制
适用于狭小设备空间。

**XM/XT-300 & 700浮球型
连续液位传感器**



半导体/冷冻机
在关键系统中可靠监测液位。



印刷
XM/XT-700占用空间小，能轻松安装至现有系统使用。



HVAC/空调系统
经久耐用，适用于高湿度环境。



农业
在关键应用中可靠监测液位。

产品竞争优势

- ✓ **外形紧凑** – XM/XT - 适用于空间受限场合
- ✓ **可配置长度和输出** – 满足不同的液位测量需求
- ✓ **多种安装选项** – 提供14种安装选项，易于安装
- ✓ **磁簧开关和浮球技术** – 久经考验的技术保证，可靠、精确的液位检测

选项

- **结构材料:**
 - 套管: 聚砜, 黄铜, 不锈钢
 - 浮球: 聚丙烯, 丁腈橡胶, 尼龙, 不锈钢
- **安装类型:**
 - 1/8" NPT 3/4" NPT 1" NPT 1-1/4" NPT
 - 3/8" - 24 3/8" - 24 1-5/16" - 12UN-2A
 - 5/8" - 11 M12 x 1.5直螺纹
 - G 1/4" (1/4" - 19 BSP) G 1" (1" - 11 BSP)
 - 2"外径法兰 凸缘法兰 3-5/8"直径法兰
- **电气:**
 - 导线 • 电缆 • 其他请咨询厂商
- **输出选项:**
 - 比例电压 (XM)
 - 4-20 mA集成信号调节器 (XT)
 - 其他请咨询厂商



LS-700
浮球型液位传感器



LS-300
浮球型液位传感器



LS-350
浮球型液位传感器



XM/XT-800
连续液位变送器