

M 系列

电缆浮球式液位开关

MGRE40W-S 是西特 (Setra) 的投入式浮球液位开关。

MGRE40W-S 开关拥有紧凑型防腐 ABS 外壳，自带重锤和 12 米氯丁橡胶护套的电缆。独特的设计适用于一些严酷环境，难于处理的液体（如污水和废水）中的液位控制和报警应用。尤其在不允许水银应用的使用场合时，MGRE 系列投入式浮球液位开关是理想选择。

订购指南

M	G	R	E	-	4	0	-	<input type="checkbox"/>	-	S	
选项											
W 重锤式		T 卡环式									

例如：产品型号 MGRE-40W-S 表示投入式浮球液位开关，12 米电缆长度，自带重锤



特性

- 非水银开关
- 密封电缆
- 紧凑型防腐 ABS 外壳
- SPDT 接点
- 主体带色彩代码

规格

性能参数	
电缆	3 芯 16AWG 防油 CPE 电缆
接点额定值	13amp@120/240 VAC 1/2hp
接点设计	SPDT 开关，常开和常闭通用 (Form C)
温度额定值	0~90°C Dry; 0~60°C Wet
整体重量	1.0lbs(0.45Kg), 不含重锤
固定方式	尼龙卡环，重锤： 2.5lbs(1.13Kg)

外形尺寸

