

SRIM2 型

室内压力隔离监视仪

SRIM2 作为高性能产品，专为检测关键应用环境的微压差定制。SRIM2 基于 SRIM1 的平台，专为需检测多参数及远程报警功能的客户提供理想方案。SRIM2 具有 3 色背光显示，简单菜单导航，且为压力温湿度及门状态，提供本地远程及延迟报警设置。

为什么一定要使用高品质的产品？

在关键应用环境下，污染可能导致重大经济损失甚至人员伤亡，这就是为什么 Setra 微差压传感器成为业内更受客户信赖的产品。Setra 凭借良好的电容式不锈钢设计，制造出更稳定的超低微差压传感器，是隔离区间差压监视的理想选择。

监测所有参数

SRIM2 微差压传感器能够在关键环境下的压力、温度和湿度出现异常时发出声音和可视警报，确保应用环境安全。每一个参数的警报上限和下限都可以通过 4 个薄膜按键轻松配置。此外，SRIM2 还提供了 1 路数字输入，用于显示门的状态。

易于读取的三色状态显示屏

SRIM2 的三色背光显示屏支持用户通过绿色（正常）、黄色（警告）和红色（报警），轻松查看监测区域状态。此外，SRIM2 的报警延迟功能可以根据客户的特定需求配置。

分体式安装，节约校准时间和成本

压力传感器每年都必须校准 1 到 3 次，为此，Setra SRIM2 提供了一种可显著缩短校准时间的解决方案：用户无需拆卸任何电缆和管路，即可取下传感器，然后连接至 Setra 校准仪，只需在几分钟内即可完成校准。



- 环境安全
- 4 参数报警
- 节约安装校准成本

特性

- 不锈钢面板，可平滑安装
- 温湿度差压参数同一界面显示
- LCD 三色背光显示检测区域及门状态
- 高低限本地 / 远程及延迟报警
- 分体式安装，校准无需拆卸电缆和管道
- 输出现场可选（4-20mA，0-5VDC 或 0-10VDC）
- 为外置温湿度传感器供 15V 电源

应用

- 制药厂洁净室
- 传染病房
- 医院
- 实验室
- 动植物房

