

房间压力状态显示

SRAN 型 – 远程信号器

Setra 的远程信号器 (SRAN) 能够在监测站 / 护士站远程显示房间压力状态。绿色 LED 表示房间状态正常，红色 LED 和声音报警表示房间压力状态异常。

SRAN 与标准电气壁装插座板尺寸相同 (2.75" W x 4.5" H)，可嵌入式安装在墙壁中 (使用标准电气盒进行安装)。

正常情况下绿色 LED 保持常亮。当发生警报状态 (例如房间压力超出预设压力范围) 时，SRPM 会触发一个信号，绿色 LED 熄灭，红色 LED 闪烁并且发出声音报警。按下确认按钮可以暂时关闭声音报警，但红色 LED 会继续闪烁，直到警报状态被解除。当警报状态被解除后，信号器会自动重置。绿色 LED 亮起，红色 LED 熄灭并且声音警报关闭。

规格

外壳	2.75" W x 4.5"，铝合金壁装插头
显示面板	红色和绿色 LED 指示灯，确认开关
外部电源	15 VDC，最大 50 mA
声音警报	距离信号器 4 英寸处测量值为 0 dBA – 85 dBA
时间延迟	在室内压力监视仪 (SRPM) 上调节

注意：SRAN 使用 SRPM 和 SPCM 操作，或通过干触点和外部电源操作。



应用

- 医院隔离病房
- 制药
- 半导体工厂
- 洁净室
- 研究实验室
- 动物资源设施

RPS 型 – 室内压力缓冲器

RPS 是一种不锈钢室内静态压力传感器，与标准电气壁装插座板尺寸相同 (2.75" W x 4.5" H)，可使用标准电气盒安装在墙壁上。



订购指南

型号	订货号
SRAN	- S R A N
RPS	- R P S